

PROTECTION SYSTEMS

FAP W

Glasseidengewebes Schlauch
mit Aluminiumummantelung, bedruckt


*Glass fiber fabric hose
with aluminium wrapping, printed*

Erfindung von
FRÄNKISCHE
Invention of

- zuverlässiger Schutz der Kabel,
auch bei sehr hohen Temperaturen
- temperaturbeständig bis 250°C
- Reflektion von Strahlungswärme
bis 650°C
- formstabil
- sehr hohes Temperaturdelta
(Außen/Innen)
- reliable cable protection even
at very high temperatures
- temperature-resistant up to 250°C
- good heat reflection capacity
up to 650°C
- dimensionally stable
- very high temperature delta
(outside/inside)



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
10	30 330 10 000	10,0
16	30 330 16 000	16,0
18	30 330 18 000	18,0
34	30 330 34 000	34,0
40	30 330 40 000	40,0



- 1 Glasseide
Glass fiber
- 2 Aluminium
Aluminium

Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



FMVSS 302




Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.