

PROTECTION SYSTEMS

G0S Alu


Glasseidenschlauch
mit Silikonummantelung und Aluminiumpartikel

*Glass fiber hose
with silicone wrapping and aluminium particles*

- thermischer und elektrischer Schutz der Kabel
- temperaturbeständig -50 bis 210°C
- gute chemische Beständigkeit
- schwer entflammbar
- Reflektion von Strahlungswärme
- enge Biegeradien möglich
- Enden silikonierbar
- *thermal and electrical cable protection*
- *temperature-resistant -50 up to 210°C*
- *good chemical resistance*
- *flame retardant*
- *good heat reflection capacity*
- *small bending radii possible*
- *ends siliconeable*



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
04	30 205 04 000	4,0
05	30 205 05 000	5,0
06	30 205 06 000	6,0
07	30 205 07 000	7,0
08	30 205 08 000	8,0
09	30 205 09 000	9,0
10	30 205 10 000	10,0
11	30 205 11 000	11,0
12	30 205 12 000	12,0
13	30 205 13 000	13,0
14	30 205 14 000	14,0
15	30 205 15 000	15,0
16	30 205 16 000	16,0
17	30 205 17 000	17,0
20	30 205 20 000	20,0
22	30 205 22 000	22,0
24	30 205 24 000	24,0
26	30 205 26 000	26,0
28	30 205 28 000	28,0



- 1 Glasseide
Glass fiber
- 2 Silikon,
Aluminium
Silicone,
aluminium



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



FMVSS 302




Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
*Corrosion, rotting and
UV-resistant*



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.