

PROTECTION SYSTEMS

GA11


Glasseidengeflechtschlauch
mit Aramidbestrickung und Silikonimprägnierung

*Glass fiber braided hose
with aramid knitting and silicone impregnation*

- hoher mechanischer Schutz der Kabel bei Schlagbeanspruchung
- temperaturbeständig bis 180°C
- verhindert im Schadensfall Leitungskurzschluss
- kann kalt geschnitten werden
- enge Biegeradien möglich
- dickwandig
- sauberer Abschnitt ohne Grat
- high mechanical cable protection at impact stress
- temperature-resistant up to 180°C
- prevents short circuits in case of damage
- can be cut cold
- small bending radii possible
- thick-walled
- clean section without burrs



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
05	30 430 05 000	5,0
7,5	30 430 7,5 000	7,5
10	30 430 10 000	10,0
13	30 430 13 000	13,0
17	30 430 17 000	17,0



- 1 E-Glaseide
E-glass fiber
- 2 Aramidfaser, PU
Aramid fiber, PU
- 3 Silikonharz
Silicone resin

Flexibilität
Flexibility

Erhöhte mechanische
Festigkeit (LV)
Increased mechanical
strength (LV)

✓ FMVSS 302

✓ Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant

✓ 100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.