

PROTECTION SYSTEMS

GX0 Pro

Aramidstrickschlauch, umkehrgestrickt
mit Silikonbeschichtung

*Aramid knitted hose, reversely knitted
with silicone coating*


Erfindung von
FRÄNKISCHE
Invention of



- zuverlässiger Schutz der Kabel bei hohen Schlagschutzanwendungen
- temperaturbeständig bis 180°C
- schnelle und einfache Montage (glatte Innenoberfläche)
- gute Schnittfestigkeit
- kein Glasanteil
- gewichtsoptimiert
- geschlossene Oberfläche
- enge Biegeradien möglich
- reliable cable protection at high impact protection applications
- temperature-resistant up to 180°C
- quick and easy assembly (smooth inner surface)
- good cut resistance
- no glass
- weight optimized
- closed surface
- small bending radii possible



NW	FIP Art. Nr. / FIP part no.		Ø-l in mm
	schwarz black	orange orange	
08	30 440 08 000	30 441 08 000	8,0
09	30 440 09 000	30 441 09 000	9,0
10	30 440 10 000	30 441 10 000	10,0
11	30 440 11 000	30 441 11 000	11,0
12	30 440 12 000	30 441 12 000	12,0
13	30 440 13 000	30 441 13 000	13,0
14	30 440 14 000	30 441 14 000	14,0
15	30 440 15 000	30 441 15 000	15,0
16	30 440 16 000	30 441 16 000	16,0
17	30 440 17 000	30 441 17 000	17,0
18	30 440 18 000	30 441 18 000	18,0
19	30 440 19 000	30 441 19 000	19,0
20	30 440 20 000	30 441 20 000	20,0
21	30 440 21 000	30 441 21 000	21,0
22	30 440 22 000	30 441 22 000	22,0
23	30 440 23 000	30 441 23 000	23,0
24	30 440 24 000	30 441 24 000	24,0
25	30 440 25 000	30 441 25 000	25,0
26	30 440 26 000	30 441 26 000	26,0



- 1 Aramid
Aramid
- 2 Silikon
Silicone

Flexibilität
Flexibility

Erhöhte mechanische
Festigkeit (LV)
Increased mechanical
strength (LV)



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.