

PROTECTION SYSTEMS

FAP Lock


Glasseidenschlauch
mit Aluminiumbeschichtung

*Glass fiber fabric hose
with aluminium coating*

- nachträglich montierbarer zuverlässiger Schutz der Kabel
- temperaturbeständig -40 bis 150°C
- Reflektion von Strahlungswärme bis 480°C
- gute chemische Beständigkeit
- retrofit reliable cable protection
- temperature-resistant -40 up to 150°C
- good heat reflection capacity up to 480°C
- good chemical resistance



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
6	30 370 06 000	6,0
8	30 370 08 000	8,0
10	30 370 10 000	10,0
13	30 370 13 000	13,0
16	30 370 16 000	16,0
19	30 370 19 000	19,0
25	30 370 25 000	25,0
29	30 370 29 000	29,0
32	30 370 32 000	32,0
38	30 370 38 000	38,0



- 1 Glasseide
Glass fiber
- 2 Aluminiumfolie
Aluminium foil

Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.