

NEBN-PG

Gewindeerweiterung
Thread enlarger

+200°C +392°F
-60°C -76°F

Material: Messing vernickelt
Material: brass nickel-plated




- Gewindeerweiterung mit PG-Gewinde
- passend zu FIPLOCK® ONE Verschraubungen mit PG-Gewinde

- *thread enlargers with PG threads*
- *suitable for FIPLOCK® ONE fittings with PG threads*



Artikel-Nr. Part No. ¹⁾	Außengewinde Outer thread	Innengewinde Inner thread	Dimensionen Dimensions in mm						Gewicht Weight	VPE PU
			Ø L1	Ø L2	Ø A	Ø B	C	D		
NEBN-P07/P09S	PG7	PG9	5	7	17,0	10,0	15,0	10,0	4,4	10
NEBN-P09/P11S	PG9	PG11	6	7	20,0	12,5	16,5	10,5	6,6	10
NEBN-P09/P13S	PG9	PG13	6	7,5	22,0	12,5	17,5	11,5	10,1	10
NEBN-P11/P13S	PG11	PG13	6	7,5	22,0	15,0	17,5	11,5	4,6	10
NEBN-P11/P16S	PG11	PG16	6	7,5	24,0	15,0	18,5	12,5	10,1	10
NEBN-P13/P16S	PG13	PG16	6,5	7,5	24,0	17,0	19,0	12,5	5,8	10
NEBN-P13/P21S	PG13	PG21	6,5	8,5	30,0	17,0	21,0	14,5	25,6	10
NEBN-P16/P21S	PG16	PG21	6,5	8,5	30,0	18,5	21,0	14,5	19,1	10
NEBN-P16/P29S	PG16	PG29	6,5	9	39,0	18,5	22,5	16,0	63,5	10
NEBN-P21/P29S	PG21	PG29	7	9	39,0	24,0	23,0	16,0	41,7	6
NEBN-P29/P36S	PG29	PG36	8	15,5	50,0	32,0	27,5	19,5	72,8	6
NEBN-P36/P42S	PG36	PG42	9	15	57,0	42,0	21,0	22,0	68,8	4
NEBN-P36/P48S	PG48	PG48	10	17	64,0	48,0	33,0	23,0	130,7	4



Weitere technische Informationen finden Sie hier / *You can find more technical information here*

CADENAS – eCATALOGsolutions elektronischer CAD Katalog / *eCATALOGsolutions electronic CAD catalog*: <https://fraenkische-ip.partcommunity.com>

¹⁾ Nummernschlüssel für FIPLOCK® Zubehöerteile / *Part numbering key for FIPLOCK® accessories*: www.fraenkische-ip.com/fiplock-accsy-part-no



Anwendungseigenschaften <i>Application performances</i>	Eigenschaften <i>Characteristics</i>	Maßeinheit <i>Unit</i>	Normen, Spezifikationen <i>Standards, specifications</i>	Bemerkung <i>Remark</i>
Temperaturbereich / <i>Temperature range</i>	–60 bis / <i>to</i> +200 –76 bis / <i>to</i> +392	°C °F	IS FIP	

Prüfungen werden nach EN ISO 139 bei 23°C / 50% r. F. durchgeführt (sofern nicht anders angegeben). IS FIP = Interne Spezifikation FIP
Tests carried out acc. EN ISO 139 at 23°C / 50% r. h. (if not indicated differently). IS FIP = Internal Specification FIP

Die hier enthaltenen Angaben – einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen – entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Der Anwender der aufgeführten Produkte hat in eigener Verantwortung über deren Eignung für den vorgesehenen Einsatz zu entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Spezifikationen können von FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich FIP das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder deren Verarbeitungen Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen oder sogar verbessern.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.