

PROTECTION SYSTEMS

FAP

Glasseidengewebes Schlauch
mit Aluminiumummantelung


*Glass fiber fabric hose
with aluminium wrapping*

Erfindung von
FRÄNKISCHE
Invention of

- zuverlässiger Schutz der Kabel,
auch bei sehr hohen Temperaturen
- temperaturbeständig bis 200°C
- Reflektion von Strahlungswärme
bis 650°C
- sehr hohes Temperaturdelta
(Außen/Innen)
- *reliable cable protection even
at very high temperatures*
- *temperature-resistant up to 200°C*
- *good heat reflection capacity
up to 650°C*
- *very high temperature delta
(outside/inside)*



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
10	30 300 10 000	10,0
13	30 300 13 000	13,0
14	30 300 14 000	14,0
16	30 300 16 000	16,0
19	30 300 19 000	19,0
22	30 300 22 000	22,0
25	30 300 25 000	25,0
26	30 300 26 000	26,0
32	30 300 32 000	32,0
38	30 300 38 000	38,0
45	30 300 45 000	45,0
50	30 300 50 000	50,0
51	30 300 51 000	51,0



- 1 Glasseide
Glass fiber
- 2 Aluminium
Aluminium

Flexibilität
Flexibility

Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



FMVSS 302




Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.