

PROTECTION SYSTEMS

GOT Knitted

Glasseidenstrickschlauch
mit Silikon-/Graphitummantelung


*Glass fiber knitted hose
with silicone/graphite wrapping*

Erfindung von
FRÄNKISCHE
Invention of

- thermischer und elektrischer Schutz der Kabel
- temperaturbeständig -50 bis 250°C
- gute chemische Beständigkeit
- gewichtsoptimiert
- talkumiert (optional)
- enge Biegeradien möglich
- Enden silikonierbar
- schwer entflammbar
- thermal and electrical cable protection
- temperature-resistant -50 up to 250°C
- good chemical resistance
- weight optimized
- with talkum (optional)
- small bending radii possible
- ends siliconeable
- flame retardant



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
04	30 206 04 000	4,0
05	30 206 05 000	5,0
06	30 206 06 000	6,0
07	30 206 07 000	7,0
08	30 206 08 000	8,0
09	30 206 09 000	9,0
10	30 206 10 000	10,0
11	30 206 11 000	11,0
12	30 206 12 000	12,0
13	30 206 13 000	13,0
14	30 206 14 000	14,0
15	30 206 15 000	15,0
16	30 206 16 000	16,0
17	30 206 17 000	17,0
19	30 206 19 001	19,0
20	30 206 20 000	20,0
22	30 206 22 000	22,0
24	30 206 24 000	24,0
26	30 206 26 000	26,0
28	30 206 28 000	28,0
29	30 206 29 000	29,0



- Flexibilität
Flexibility
- Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
- FMVSS 302
- Korrosions-, verrottungs- und UV-beständig
Corrosion, rotting and UV-resistant
- 100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.