

PROTECTION SYSTEMS

GOTS Braided


Glasseidengeflechtschlauch
mit Silikon-/Graphitummantelung

*Glass fiber braided hose
with silicone/graphite wrapping*

- thermischer und elektrischer Schutz der Kabel
- temperaturbeständig –55 bis 250°C
- gute chemische Beständigkeit
- gewichtsoptimiert
- talkumiert (optional)
- enge Biegeradien möglich
- Enden silikonierbar
- schwer entflammbar
- thermal and electrical cable protection
- temperature-resistant –55 up to 250°C
- good chemical resistance
- weight optimized
- with talkum (optional)
- small bending radii possible
- ends siliconeable
- flame retardant



NW	FIP Art. Nr. FIP part no.	Ø-l in mm
04	30 208 04 000	4,0
05	30 208 05 000	5,0
06	30 208 06 000	6,0
07	30 208 07 000	7,0
08	30 208 08 000	8,0
09	30 208 09 000	9,0
10	30 208 10 000	10,0
11	30 208 11 000	11,0
12	30 208 12 000	12,0
13	30 208 13 000	13,0
14	30 208 14 000	14,0
15	30 208 15 000	15,0
16	30 208 16 000	16,0
17	30 208 17 000	17,0
18	30 208 18 000	18,0
19	30 208 19 000	19,0
20	30 208 20 000	20,0
22	30 208 22 000	22,0
24	30 208 24 000	24,0
26	30 208 26 000	26,0



- 1 Glasseide
Glass fiber
- 2 Silikon mit
Graphitanteil
Silicone with
graphite



Flexibilität
Flexibility



Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance



FMVSS 302



Korrosions-, verrottungs-
und UV-beständig
Corrosion, rotting and
UV-resistant



100% recyclebar
100% recyclable

Temperaturbeständigkeit
Temperature resistance



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.