

PROTECTION SYSTEMS

Wellrohr Profil Lockflex Hochtemperatur

mit überlappender Schlitzung, zur nachträglichen Montage

High-temperature Lockflex profile corrugated tubing


with overlapping slot, for retrofitting

- Wellrohr mit geschlitztem, selbst-schließendem Sonderprofil
- zuverlässiger Schutz der Kabel und Leitungen und auch automatisierten Kabelsatzfertigungen
- temperaturbeständig bis max. 260 °C
- auch zur Nachinstallation und für enge Biegeradien geeignet
- kein Austreten der Kabel möglich
- Tapen der Kabel kann entfallen
- slit, self-closing special profile tube
- reliable protection for wires and cables and automated cable harness assembly
- temperature-resistant up to 260 °C
- also suitable for retrofit installations and even at very small bending radii
- no leakage of the cables possible
- cable tape wrapping not necessary

Entwicklung von
FRÄNKISCHE
Development of




NW	Ø-I in mm	Ø-A in mm
4,5	4,7	7,1
7,5	6,6	10,1
8,5	8,7	11,5
10	9,8	13,0
13	12,9	15,8
14	14,5	18,4
17	16,8	21,0
19	19,0	24,0



- Flexibilität
Flexibility
- Mechanische Beständigkeit
Mechanical resistance
- FMVSS 302
- Halogenfrei
Halogen-free

Temperaturbeständigkeit*
Temperature resistance*



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.
Other dimensions and technical data available on request.