

## PROTECTION SYSTEMS

### Wellrohr Profil Softwave Hochtemperatur

bei starken Vibrationen

### *High-temperature Softwave profile corrugated tubing*


*for strong vibrations*

- zuverlässiger Schutz der Kabel und anliegenden Bauteile vor Abrieb
- auch bei hohen Temperaturen (200 °C bis 330 °C) und ohne Verlust der mechanischen Festigkeit
- kein Durchscheuern der Kabel
- hohe Auflagefläche der breiten Wellenberge und -täler (innen und außen)
- hält auch starken Vibrationen Stand
- Tapen kann entfallen
- enge Biegeradien möglich
- *protects cables and adjacent components against abrasion*
- *even at high temperatures (200 °C to 330 °C) and without any loss of mechanical strength*
- *no chaffing of cables under extreme high-vibration conditions*
- *large surface area (inside and outside)*
- *even withstands strong vibrations*
- *cable tape wrapping not necessary*
- *small bending radii possible*

Entwicklung von  
**FRÄNKISCHE**  
Development of




| NW  | Ø-I in mm | Ø-A in mm |
|-----|-----------|-----------|
| 4,5 | 4,7       | 7,1       |
| 7,5 | 6,6       | 9,9       |
| 8,5 | 8,4       | 11,4      |
| 10  | 9,5       | 12,7      |
| 13  | 12,3      | 15,8      |
| 17  | 16,0      | 20,9      |
| 22  | 21,2      | 25,3      |
| 23  | 23,0      | 28,1      |
| 26  | 25,7      | 31,2      |
| 29  | 29,2      | 34,1      |



- Flexibilität  
*Flexibility*
- Mechanische Beständigkeit  
*Mechanical resistance*
- FMVSS 302
- Halogenfrei  
*Halogen-free*

Temperaturbeständigkeit\*  
*Temperature resistance\**



Weitere Nennweiten und technische Details auf Anfrage.  
*Other dimensions and technical data available on request.*