



PROTECTION SYSTEMS

Verteiler Y-snap-lock Y-snap-lock manifold

- Verbindung von Wellrohren sowie Aufnahme von Kabelbindern und Fixpunkten im Abgang von 45°
 - Verbindung mittels Filmscharnier, aneinanderreihbar
 - sicher verschließbar (Klick-System)
 - selbstverlöschend nach UL 94 HB/V-2 FMVSS
 - robust, hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- connection of corrugated tubes as well as holding cable ties and fixed points at 45 degree angles
 - connection using film hinge, can be strung together
 - can be sealed reliably (click system)
 - self-extinguishing according to UL 94 HB/V-2 FMVSS
 - robust, high mechanical and chemical resistance




Typ A / Type A




standard
standard

Typ B / Type B




optimierter Verschluss
optimized snap-lock

Typ C / Type C



Abzweig beidseitig 22,5°
branch both way 22,5°

Details Product details	Material Material	Typ Type	Art. Nr. Cat. no.	NW Wellrohr NW corrugated tubing		
				NW 1	NW 2	NW 3
Verteiler Y-snap-lock Y-snap-lock manifold 	PA66	A	492 67 070	7,5	4,5	4,5
		A	492 63 094 / 492 65 070	7,5	7,5	7,5
		B	492 65 099	10	7,5	10
		A	492 65 100	10	10	10
		C	492 64 070	13	7,5	7,5
		A	492 61 131	13	10	10
		A	492 61 130	13	13	10
		A	492 65 173	17	7,5	17
		A	492 67 171	17	10	10
		A	492 61 171	17	10	10
		A	492 62 170	17	13	10
		A	492 61 170	17	13	13
		A	492 66 170	17	13	17
		A	492 65 224	22	17	13
		A	492 61 221	22	22	10
		A	492 61 220	22	22	17
		A	492 63 107 / 492 65 220	22	22	22
		A	492 63 156	37	17	37

Weitere Materialqualitäten auf Anfrage: [Materialübersicht](#)
Further material qualities on request: [Material survey](#)